



Selezione	
Modello	RXYQ8U (Standard)
Modo	Heating
Picco/Integrata	Peak
Classe	VRV
Temperatura di Condensazione (°C)	43,0
Rapporto di Connessione	100
Temperatura interna a bulbo secco (°C)	20,0

Legenda	
HC	Capacità totale in riscaldamento (kW)
PI	Potenza assorbita (Compressore + Motore ventilatore unità esterna) (kW)

Temperatura Ambiente a Bulbo Umido (°C)																																					
-20	-19		-17		-15		-13		-11		-10		-9,10		-7,60		-5,60		-3,70		-0,70		2,20		4,10		6		7,90		9,80		11,80		13,70		
	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI	HC	PI
	4,52	15,3	4,62	16,2	4,8	17,1	4,97	18	5,11	18,9	5,25	19,3	5,31	19,7	5,36	20,4	5,44	21,3	5,55	22,1	5,64	22,4	5,48	22,4	5,14	22,4	4,94	22,4	4,75	22,4	4,58	22,4	4,42	22,4	4,26	22,4	4,13

Nessuna nota disponibile!